

SERIE K4i



Indicador K4i, inoxidable con protección total.



- Display LCD con dígitos de gran tamaño: 52 mm.
- Carcasa en acero inoxidable y con protección IP-65.
- Puede colocarse con columna, pared o sobremesa.
- Función límites.
- Función cuentapiezas.
- RS 232-C.
- Aprobación OIML.
- Indicador de batería baja.

Conexión

El indicador K4i puede conectarse a nuestra impresora PR3.



NO. :	1
GS. :	4.248KG
DATE: 2012/03/07	
TIME: 19:06:37	
NO. :	2
GS. :	4.235KG
DATE: 2012/03/07	
TIME: 19:08:26	
NO. :	2
NT. :	4.235KG
TW. :	1.810KG
GW. :	6.045KG
DATE: 2012/03/07	
TIME: 19:10:54	
TOTAL	
NO. :	3
Total:	12.705KG
DATE: 2012/03/07	
TIME: 19:09:03	
NO. :	1
GS. :	4.235KG
TOTAL:	4.235KG

Opciones disponibles

- Impresora PR3 con cable
- Salida analógica 0-10V-4-20mA
- Placa relés + BEEP

Especificaciones técnicas

Alimentación: AC adaptador 12 V/500 mA

Batería: Interna recargable 6V/4Ah

Temperatura de trabajo: -10°C / +40°C

Características técnicas

Modelo	K4i
Referencia	30136
Divisiones internas	300.000 / 600.000
Display	LCD retro iluminado
Unidades de pesada	kg, lb
Tensión alimentación células	5V / 150 mA
Tara	100%
Estructura	Acero inoxidable
Dimensiones externas (mm) (sin soporte)	250 x 187 x 89
Peso neto total (kg)	3,5

Dimensiones exteriores (mm)

